

Genel Özellikler

- Hücre içerisine girmeden arızayı gidermeye imkan veren özel geliştirilmiş demonte motor teknolojisi
- Paslanmaz çelik malzemeden imaldir.
- 2 cenaze kapasiteli, yandan açılır ünitedir.
- Ünite panellerin birleştirilmesiyle oluşur. Paneller birbirinden ayrılma özelliğindedir.(Modüler)
- Çalışma sıcaklığı: 0/+4 °C
- Poliüretan kasalıdır.
- İzolasyon: 40-42 kg/m³ Kalınlık: 80 mm
- Kapak özelliği: içeriden açılabilir
- Mobil (Tekerlekli)
- İki makinalı / iki sayısal ekranlıdır.
- Motorlar sökülebilir özelliktedir. Arıza alarmlıdır.
- 600x1900x10mm iki adet cenaze tavalıdır.

Opsiyonlar:

- Yaşamsal Belirti Sistemi
- Aydınlatma sistemi
- Nemlendirme Sistemi
- Bebek cenaze tavası
- Hücreyi -20°C soğutma özelliği
- Yıkama sistemi

General Features

- Enhanced specialised demountable motor technology that allows to troubleshoot without entering the cell.
- Material: Stainless steel sheet metal
- Capacity: 2 funerals, side - opened unit.
- Unit consists of different panels. (Modular) Panels could be separated from each other.
- Working heat: 0/+4 °C
- Polyurethane provides insulation.
- Insulation: 40-42 kg/m³ - 80 mm
- Door could be opened in front of the unit
- Mobile (Wheeled)
- 2 machines / 2 digital screens
- Machines can be separated from the unit
- 600x1900x10mm funeral plates are contained.

Options:

- Life Signal System
- Lighting System
- Moistening System
- Baby funeral plate
- Cooling system until -20°C
- Washing system



Kod / Code	Ürün Adı / Product Name	Malz. / Mat.	W (mm)	L (mm)	h (mm)
DPY2	Morg Ünitesi (2 Gözlü) Morgue Unit (Capacity: 2)	AISI 304	2800	860	1550
DPE2A	Morg Ünitesi (2 Gözlü) Morgue Unit (Capacity: 2)	AISI 430	2800	860	1550