

# 3 CENAZE KAPASİTELİ ÖNDEN AÇILIR OBEZ MORG ÜNİTESİ

**BNT**<sup>®</sup>

Ürün Kodu: DPO3



## Genel Özellikler:

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal
- 3 cenaze kapasiteli
- Demonte Motor Teknolojisi ile arızalara kolay erişim
- Önden yüklemeli tasarım
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C / +5 °C (Opsiyonel: -20 °C)
- Modüler yapı: Kilitli, sökülebilir paneller
- Hücre içi su gider sifonu

## Soğutma ve Kontrol:

- 3 adet motor grubu
- Morg ünitesinin arkasında yer alan motor grubu (monoblok)
- Kapak üzerine monte her hücreye özel dijital ekran
- Otomatik defrost sistemi (zaman ayarlı)
- 220 V, 50 Hz şebeke gerilimi

## Mobilite:

- 2 adet frenli döner teker, 2 adet döner teker

## Ünite Ölçüleri (EBY):

- 990 x 2850 x 2200 mm

## İç Yapı & İzolasyon:

- Hücre giriş ölçüleri: 790 mm (en) x 530 mm (yükseklik)
- İzolasyon: 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta poliüretan
- İzolasyon kalınlığı: Kapakta 60 mm, panellerde 80 mm
- Kilitlenebilir; içeriden açılabilir özellikli kapaklar
- Plastik esaslı, değiştirilebilir kapak conta sistemi

## Cenaze Taşıma Sistemi:

- 3 adet cenaze tava: 735 x 1930 x 10 mm
- Tava taşıma kapasitesi: 170 kg
- Polyamid makaralı, sökülebilir konveyör sistemi

## Opsiyonel Donanımlar:

- Yaşamsal Belirti Sistemi
- Aydınlatma Sistemi
- Nemlendirme Sistemi
- Bebek Cenaze Tavas
- -20 °C Soğutma Özelliği

# 3 FUNERAL CAPACITY FRONT OPENING OBESE MORGUE UNIT

**BNT**<sup>®</sup>

Product Code: DPO3



## General Features:

- Made of AISI 304 quality stainless steel
- 3 corpse capacity
- Easy access to faults with Demounted Engine Technology
- Front-loading design
- Working temperature: 0 °C / +5 °C (Optional: -20 °C)
- Modular structure: Locked, removable panels
- Intra-cell water drain siphon

## Cooling and Control:

- Works with 3 motor group
- The engine group is located at the back of the morgue. (monoblock)
- Digital display specific to each cell mounted on the cover
- Automatic defrost system (timed)
- Works with 220 V, 50 Hz mains voltage

## Mobility:

- 2 braked swivel castors, 2 swivel castors

## Unit Dimensions (EBY):

- 990 x 2850 x 2200 mm

## Internal Structure & Insulation:

- Cell entrance dimensions: 790 mm (width) x 530 mm (height)
- Insulation: 40-42 kg/m<sup>3</sup> density polyurethane
- Insulation thickness: 60 mm on the lid, 80 mm on the panels
- Cell cover is lockable; can be opened from inside.
- Plastic-based, replaceable cover seal system

## Funeral Transport System:

- 3 funeral pan: 735 x 1930 x 10 mm
- Pan carrying capacity: 170 kg
- Polyamide roller, removable conveyor system

## Optional Equipment:

- Vital Signs System
- Lighting System
- Humidification System
- Baby Funeral Pan
- -20 °C Cooling Feature

[info@bntcom.com](mailto:info@bntcom.com) / [www.bntcom.com](http://www.bntcom.com)